

SpeedyDry™

**Innovativo e
Rivoluzionario**

Hi-Tech Inkdryer



SpeedyDry™ additivo per inchiostro altamente performante, con una formula rivoluzionaria che accelera l'asciugatura dell'inchiostro. E' un catalizzatore efficace e la sua formula brevettata e innovativa aumenta notevolmente la catalizzazione dell'inchiostro, creando due vantaggi distinti:

- 1) I catalizzatori sono uniformemente distribuiti per concatenare il processo di essiccazione;
- 2) La maggiore percentuale di dosaggio assicura una più rapida essiccazione senza alcun rischio di contaminazioni e/o separazioni nell'inchiostro.

SpeedyDry™ permette allo stampatore di ridurre drasticamente i tempi di produzione dei lavori. Inoltre può beneficiare di questa possibilità senza compromettere la qualità di stampa, riducendo i tempi di asciugatura. (fino al 75%!!!), SpeedyDry è efficace anche nelle difficili combinazioni di sovrastampa, tanto da permettere, alle moderne macchine offset pluricolori e sempre più veloci, qualsiasi combinazione di stampa.

Caratteristiche & i Benefici:

- *SpeedyDry asciuga velocemente l'inchiostro più di qualsiasi altro additivo;*
- *Stampati con più colori sovrapposti eseguiti senza alcun problema;*
- *Assoluta compatibilità chimica con gli inchiostri, migliora la redditività;*
- *SpeedyDry è un prodotto concentrato, l'utilizzo in diverse percentuali consente risultati più rapidi;*
- *Riduce lo strappo;*
- *Di facile utilizzo, elimina completamente l'uso di altri additivi ed altre costose attrezzature;*
- *SpeedyDry agisce in modo diretto, i tempi di attesa per la stampa della volta vengono eliminati;*
- *SpeedyDry riduce i tempi di completamento del lavoro, riduce i costi ed incrementa la produzione ed il profitto.*

SpeedyDry™

Risparmiare Tempo e Soldi!!!

4 cose da fare per avere successo con SpeedyDry!!!

1. Stabilire la giusta dose per ottenere i risultati desiderati*;
2. Miscelare con l'inchiostro e mescolare ogni 15-20 minuti;
3. Pulire nel modo tradizionale;
4. Non lasciare l'inchiostro nel calamo durante la notte.

* SpeedyDry è per inchiostri convenzionali e waterless!!!

Dosaggio raccomandato:

- **Macchine a foglio (6.000-12.000 c/h): 15% per CMK, 10% per Y;**
- **Weboffset (Rotative) o alta velocità (oltre 12.000 c/h) 7,5% per CMK, 5% per Y.**

Queste raccomandazioni sono per il primo utilizzo, in seguito, quando si conosce il prodotto, si può modificare il dosaggio per accelerare l'asciugatura dell'inchiostro.

TEMPI DI ASCIUGATURA	0% SpeedyDry	15% SpeedyDry	20% SpeedyDry	25% SpeedyDry	45% SpeedyDry
SUPPORTI SPECIALI (TELATI, PERLATI)	26,30 H	5,30 H	4,30 H	4,00 H	1,30 H
SUPPORTI USO-MANO	24,00 H	4,00 H	3,30 H	3,00 H	3,00 H
SUPPORTI PATINATI OPACHI	2,45 H	0,30 H	0,15 H		
SUPPORTI PATINATI LUCIDI	24,00 H	4,00 H	1,00 H		
SUPPORTI SINTETICI	24,00 H	5,00 H			
PVC	24,00 H	4,00 H			
POLIPROPILENE	20,00 H	2,00 H			

CODICE	CONFEZIONI
Z919	BOTTIGLIA 0,5 LT.
Z919CS	CONF. 16 BOTT. 0,5 LT.
Z919G	CONF. 4,0 LT.